



【仕様】

品番	色温度	器具長(mm)	器具外径(mm)	パイプ径(mm)	入力電圧	ランプ電力	ランプ電流
S402-CL	5000 K	1230	φ60.8	φ48	AC 200V	20 W	0.1 A

ご注意

- 特性における数値は標準値(周囲温度25℃)です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



【ラベル】

LEDシリンダーライト S402-CL
 200V 20W 0.1A 50/60Hz
 2800 lm ロッド型

※この製品はランプ交換は出来ません

販売元：セフティー電気用品株式会社
 製造元：株式会社 スリー・エス E_{3S}

安全上の注意 ⚠ 警告

器具を投げたり落としたりしないで下さい。
 故障や怪我の原因になります。
 水中では使用しないで下さい。
 器具の分解、改造はしないで下さい。
 発火、発煙、落下の原因になります。
 万一、発煙、異臭などの異常が認められた場合は、すぐに電源を切り、販売店に修理の依頼をして下さい。

安全上の注意 ⚠ 注意

器具を取り付ける際は、必ず設置場所の電源電圧を確認してから取り付けて下さい。
 指定された電源電圧(定格電圧±6%)、周波数以外の電源でしようしないで下さい。指定した定格電圧、周波数以外で仕様すると短寿命や不点灯になる場合があります。
 お手入れの際は必ず電源を切ってから行って下さい。
 感電の原因になります。
 一年に一度は自主点検を行って下さい。点検を行わずに長時間使用し続けると、落下、感電、火災に至る可能性があります。

No	品名	材質	数量	備考	No	品名	材質	数量	備考
⑩	インシュロック	ナイロン	1	黒、耐候性	⑤	プラグ付電源コード	VCT0.75×3sq	1	
⑨	リング	SUS	2	外径:φ20 線径:1.6	④	圧着端子	ニチフ CE2	2	
⑧	ステンレスバンド	SUS	2		③	電源		1	
⑦	側面ゴム	NR 硬度:60	2		②	基板固定板	アルミ	1	L=1192 t=1.0
⑥	ポリカーボネイトパイプ	拡散剤入りポリカーボネイト/ 白ポリカーボネイト混合物	1	L=1222 t=1.5	①	LEDモジュール		1	

納入仕様図面			
セフティー電気用品株式会社			
製図	名称：シリンダーライト S402-CL	単位	尺度
石川	図番： CL200S2-C	mm	1/2 (A3)