



【仕様】

品番	色温度	器具長(mm)	器具外径(mm)	パイプ径(mm)	入力電圧	ランプ電力	ランプ電流
S201-CL	5000 K	618	φ60.8	φ48	AC 100V	11 W	0.12 A

ご注意

- 特性における数値は標準値(周囲温度25℃)です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



【ラベル】

LEDシリンダーライト S201-CL  
 100V 11W 0.12A 50/60Hz 1400 lm  
 ※この製品はランプ交換は出来ません  
 販売元：セフティー電気用品株式会社  
 製造元：株式会社 スリー・エス

52

33

**安全上の注意** ⚠ 警告

- 器具を投げたり落としたりしないで下さい。故障や怪我の原因になります。
- 水中では使用しないで下さい。
- 器具の分解、改造はしないで下さい。
- 発火、発煙、落下の原因になります。
- 万一、発煙、異臭などの異常が認められた場合は、すぐに電源を切り、販売店に修理の依頼をして下さい。

**安全上の注意** ⚠ 注意

- 器具を取り付ける際は、必ず設置場所の電源電圧を確認してから取り付けて下さい。
- 指定された電源電圧(定格電圧±6%)、周波数以外の電源でしようしないで下さい。指定した定格電圧、周波数以外で仕様が短寿命や不点灯になる場合があります。
- お手入れの際は必ず電源を切ってから行って下さい。
- 点検の原因になります。
- 一年に一度は自主点検を行って下さい。点検を行わずに長時間使用し続けると、落下、発煙、火災に至る可能性があります。

納入仕様図面

セフティー電気用品株式会社

No	品名	材質	数量	備考	No	品名	材質	数量	備考
⑩	コード口金具	SUS	1		⑤	プラグ付電源コード	VCT0.75×3sq	1	
⑨	リング	SUS	2	外径:φ20 線径:1.6	④	圧着端子	ニチフ CE2	2	
⑧	ステンレスバンド	SUS	2		③	電源		1	
⑦	側面ゴム	NR 硬度:60	2		②	基板固定板	アルミ	1	L=580 t=1.0
⑥	ポリカーボネイトパイプ	拡散剤入りポリカーボネイト/ 白ポリカーボネイト混合物	1	L=610 t=1.5	①	LEDモジュール		1	

製図	名称: シリンダーライト	単位	尺度
18.06.09	S201-CL		
市村	図番:	mm	1/2 (A3)