

SAFETY

# コンパクトで明るい

軽量サイズでキラリと明るい



キラリライトシリーズ | LED電球 |

# LEAD

リード

SH13-TL | SH20-TL | SH40-TL26

小さくてもしっかりと照らします

昼光色

保護等級

IP65

口金

E26

製品名	キラリライト LEAD (リード)	保護等級	IP65準拠 (防水ソケット装着時)
型式	SH13-TL LED電球	定格電圧 及び周波数	100~240V 50/60Hz
消費電力	13W	配光角度	170°
器具光束	1,680lm	使用環境温度	-20℃~50℃
色温度	6,500K(昼光色)	重量	75g
演色性	Ra80	サイズ	φ50×142mm
口金	E26	定格寿命	30,000時間



製品名	キラリライト LEAD (リード)	保護等級	IP65準拠 (防水ソケット装着時)
型式	SH20-TL LED電球	定格電圧 及び周波数	100~240V 50/60Hz
消費電力	20W	配光角度	240°
器具光束	2,550lm	使用環境温度	-20℃~50℃
色温度	6,500K(昼光色)	重量	110g
演色性	Ra80	サイズ	φ95×175mm
口金	E26	定格寿命	30,000時間



別売りオプション品

- アンダーカバー一体型
- アンダーカバー 付属
- ポリカーボネート製ガード
- ソケット (黒白リード線付)
- ソケット (VCTFケーブル1m付)



ソケット



アンダーカバー

製品名	キラリライト LEAD (リード)	保護等級	IP65準拠 (防水ソケット装着時)
型式	SH40-TL26 LED電球	定格電圧 及び周波数	100~240V 50/60Hz
消費電力	43W	配光角度	240°
器具光束	6,000lm	使用環境温度	-20℃~50℃
色温度	6,500K(昼光色)	重量	460g
演色性	Ra80	サイズ	φ118×205mm
口金	E26	定格寿命	30,000時間



次の器具にはご使用できません

●HID照明器具(安定器を使用するもの) ●調光・センサ機能の付いた照明器具及び回路 (100%点灯でも使用不可) ●誘導灯、非常用照明器具 ●断熱材施工器具 ●セード・フードの付いた器具 ●密閉形又は密閉に近い器具(ダウンライト含む)  
※取り付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。感電の原因になることがあります。※落下防止のため、ランプはソケットに確実に取付けて下さい。



MADE IN CHINA (PS E)

**セフティー電気用品株式会社**

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台 8-34-16

電話番号 045-833-8221

FAX番号 045-833-8223

Eメール safety@safetydenki.co.jp

WebURL www.safetydenki.com

お問い合わせ先