

SAFETY

配光角 240°

隅から隅までキラリと明るい



キラリライトシリーズ | LED電球 |

LEAD リード

SH40-TL | SH60-TL

広範囲を明るく照らす

昼光色

保護等級

IP65

口金

E39

製品名	キラリトライト LEAD (リード)	保護等級	IP65準拠 (防水ソケット装着時)
型式	SH40-TL LED電球	定格電圧 及び周波数	100~240V 50/60Hz
消費電力	43W	配光角度	240°
器具光束	6,000lm	使用環境温度	-20℃~50℃
色温度	6,500K(昼光色)	重量	500g
演色性	Ra80	サイズ	φ118×225mm
口金	E39	定格寿命	30,000時間



製品名	キラリトライト LEAD (リード)	保護等級	IP65準拠 (防水ソケット装着時)
型式	SH60-TL LED電球	定格電圧 及び周波数	100~240V 50/60Hz
消費電力	60W	配光角度	240°
器具光束	8,100lm	使用環境温度	-20℃~50℃
色温度	6,500K(昼光色)	重量	620g
演色性	Ra80	サイズ	φ135×283mm
口金	E39	定格寿命	30,000時間

別売りオプション品



金網ガード

次の器具にはご使用できません

●HID照明器具(安定器を使用するもの) ●調光・センサ機能の付いた照明器具及び回路(100%点灯でも使用不可) ●誘導灯、非常用照明器具 ●断熱材施工器具 ●セード・フードの付いた器具 ●密閉形又は密閉に近い器具(ダウンライト含む)※取り付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切って下さい。感電の原因になることがあります。※落下防止のため、ランプはソケットに確実に取付けて下さい。



MADE IN CHINA (PS E)

SAFETY セフティー電気用品株式会社

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台 8-34-16

電話番号 045-833-8221

FAX番号 045-833-8223

Eメール safety@safetydenki.co.jp

WebURL www.safetydenki.com

お問い合わせ先