


SAFETY

工事用LEDシリンダーライトは **軽量・堅牢**

40W相当で840g

ポリカーボネート製カバー



電源コード1m

電源コード1m

電源コード1m

新商品
蛍光灯
20W相当

20W相当 小口径のシールド現場に (標準価格17,500円・税抜)

40W相当 バッテリー搭載非常灯タイプ (標準価格70,000円・税抜)

40W相当 1.23m全光束2,800Lm (標準価格18,000円・税抜)

蛍光灯
40W相当で
840g



防滴・防塵仕様 (IP65)
内部LED配列

SAFETY

40W蛍光灯相当 **軽さ840g**

1,230mm

拡散剤入りポリカーボネートカバーを採用。ツブツブのLED光源を隠蔽し柔らかな光がワイドに広がります。

気密性と密閉性を高めたOリング

両端のゴムカバー内部にOリングを埋め込み、一層の密閉性を保ち、水や粉じんから光源を保護する設計です。

100V/200Vプラグが選択できます



200V用

100V用

明るさ30%アップ 180Lm/W


180Lm/W高照度LED使用。乳白ポリカーボネートカバーをかぶせた状態でも全光束2,800Lmを実現。明るさはなんと30%アップしました(従来品2,000Lm比較)。

各種仕様表 全商品共通仕様：周波数50/60Hz、点灯寿命4万時間、照射角度220度、保護等級IP65

型番	サイズ	電源プラグ	使用可能電圧	質量(Kg)	消費電力	全光束(Lm)	標準価格	備考
S401-CL	1230×48Φ	100V用	100-200V	0.84	21W	2800	18,000円	蛍光灯40W相当
S402-CL	1230×48Φ	200V用	100-200V	0.84	20W	2800	18,000円	蛍光灯40W相当
S201-CL	618×48Φ	100V用	100-200V	0.45	11W	1400	17,500円	蛍光灯20W相当
S202-CL	618×48Φ	200V用	100-200V	0.45	11W	1400	17,500円	蛍光灯20W相当
S401B-CLN	1230×48Φ	100V用	100-200V	1.60	21W	2400	70,000円	バッテリー搭載非常灯
S402B-CLN	1230×48Φ	200V用	100-200V	1.60	20W	2400	70,000円	バッテリー搭載非常灯

非常用バッテリー初期値の場合、満充電時で通常の40%の照度で90分間点灯します

製品図面



SAFETY セフティー電気用品株式会社

〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台8-34-16

電話番号 045-833-8221

FAX番号 045-833-8223

Eメール safety@safetydenki.co.jp

WebURL www.safetydenki.com

《お問い合わせ先》