



【仕様】

品番	色温度	器具長(mm)	器具外径(mm)	パイプ径(mm)	入力電圧	ランプ電力	ランプ電流
S401-CLN	5000 K	1230	φ57	φ48	AC 100V	20 W	0.2 A

【ラベル】

<p>LEDシリンダーライト S401-CLN 100V 20W 0.2A 50/60Hz 2800 lm <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ロッドNo.</span> ※この製品はランプ交換は出来ません 販売元：セフティー電気用品株式会社 製造元：株式会社 スリー・エス <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PS</span> 株式会社スリー・エス</p>	<p><b>安全上の注意</b> ⚠ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具を投げたり落としたりしないで下さい。故障や怪我の原因になります。</li> <li>水中では使用しないで下さい。</li> <li>器具の分解、改造はしないで下さい。</li> <li>発火、発煙、落下の原因になります。</li> <li>万一、発煙、異臭などの異常が認められた場合は、すぐに電源を切り、販売店に修理を依頼して下さい。</li> </ul>	<p><b>安全上の注意</b> ⚠ 注意</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>器具を取り付ける際は、必ず設置場所の電源電圧を確認してから取り付けて下さい。</li> <li>指定された電源電圧(定格電圧±6%)、周波数以外の電源でしようしないで下さい。指定した定格電圧、周波数以外で仕様すると短寿命や不点灯になる場合があります。</li> <li>お手入れの際は必ず電源を切ってから行って下さい。感電の原因になります。</li> <li>一年に一度は自主点検を行って下さい。</li> <li>点検を行わずに長時間使用し続けると、落下、感電、火災に至る可能性があります。</li> </ul>
--	---	--

ご注意

- 特性における数値は標準値(周囲温度25℃)です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



納入仕様図面

No	品名	材質	数量	備考	No	品名	材質	数量	備考
⑨	リング	SUS	2	外径: φ20 線径:1.2	⑤	パイプ	ポリカーボネイト	1	拡散材/白
⑧	バンド	SUS	1	電源コード留め	④	プラグ付電源コード	VCT0.75×3sq	1	
⑦	バンド	SUS	2	側面キャップ留め	③	電源		1	
⑥	側面キャップ	オレフィン系エラストマー	2		②	基板固定板	アルミ	1	
					①	LEDモジュール		1	

セフティー電気用品 株式会社	
製図	名称：シリンダーライト S401-CLN
市村 20200731	図番： 単位 尺度 mm 1/2 (A3)